



<https://automatyka.shop.pl> 796750923
systemy@gatematic.eu



Zestaw analogowy VIDOS A3 panel S50D i monitor M670W - biały

Producent: VIDOS

Czas wysyłki: 72 godziny

Cena

1 310,00 PLN

Opis produktu

Zestaw A3 dla domu jednorodzinnego złożony z panela bramowego S50D i monitora głośnomówiącego bezsłuchawkowego M670 B/W. Złożenie takie jest jedno z najbardziej popularnych. Panel zewnętrzny Wyróżnia wyjątkowa trwałość, solidna obudowa wykonana z utwardzanego stopu aluminium i wbudowany zamek szyfrowy. Szyfrator umożliwia otwieranie wejścia za pomocą 30 kodów czterocyfrowych. Regulowany czas otwarcia elektrozaczechu w zakresie do 99 sekund

Panel umożliwia również podłączenie dodatkowego przycisku wyjściowego. S50D posiada wbudowaną kamerę z możliwością dodatkowej regulacji w poziomie i w pionie w zakresie kilkunastu stopni. WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI VIDOS. Matryca TFT LCD 7" kolorowy ekran panoramiczny. Przedni panel wykonany z wysokiej jakości tworzywa 'nano glass' zapewniającego nowoczesny wygląd i bezpieczeństwo. Zaprojektowany i wykonany z wielką precyzją i dbałością o detale. M670 posiada dotykowe klawisze sterujące. Obsługuje 2 panele zewnętrzne lub 1 panel + kamera CCTV). Podgląd z kamery panela lub CCTV. System można rozbudować o dodatkowe 3 monitory lub unifony. Sterowanie elektrozaczechem i bramą automatyczną. Monitor występuje w dwóch kolorach obudowy: czarnym i białym

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI STACJAMI BRAMOWYMI VIDOS

Podstawowe funkcje stacji bramowej S50D:

1. Przetwornik obrazu 1/3" kolor
2. Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
3. Rozdzielczość: 940 linii
4. Obiektyw 3,6mm
5. Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
6. Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
7. Obudowa z utwardzonego stopu aluminium
8. Podświetlanie klawiatury i przycisków dzwonka w kolorze niebieskim

9. Montaż: natynkowy z daszkiem ochronnym
10. Zamek szyfrowy do otwierania furtki - 30 kodów
11. Obsługa rygle rewersyjnych i zwory elektromagnetyczne (przełącznik NO/NC 1A/24V)
12. Tryb pracy bistabilnym (wpisanie kodu zwalnia elektrozaczep, ponowne wpisanie kodu zamyka go) lub monostabilnym do 99 sekund
13. Klasa szczelności - IP65
14. Dedykowane wyjście na zasilanie rygla DC12V
15. Wymiary: 78x185x60mm

Podstawowe funkcje monitora M670

1. Monitor głośnomówiący
2. Ekran kolorowy 7" panoramiczny TFT LCD 800x600
3. Dotykowy, podświetlany panel sterowania - kolor podświetlenia - niebieski
4. Obsługuje 2 stacje bramowe lub 1 stacja i 1 kamera CCTV
5. Sterowanie elektrozaczepem i brama automatyczną
6. Możliwość rozbudowy o 3 dodatkowe, dowolnie wybrane monitory lub unifony (z wyjątkiem monitorów z serii 900)
7. Interkom oraz przekazywanie rozmowy
8. Regulacja parametrów monitora - głośność dzwonka, głośność rozmowy, jasność i kolor
9. Kolor obudowy: BIAŁY
10. Podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki
11. Zasilanie: DC14,5V Zasilacz na listwę DIN w komplecie
12. Wymiary: 241x161x23mm
13. Instalacja: 4 + 2 do rygla + 2 do bramy