



<https://automatyka.shop.pl> 796750923
systemy@gatematic.eu



Zestaw analogowy VIDOS A1 panel S50D i monitor M320W - biały

Producent: VIDOS

Czas wysyłki: 72 godziny

Cena

1 190,00 PLN

Opis produktu

Zestaw VIDOS A1 dla domu jednorodzinnego złożony z panela bramowego S50D i monitora głośnomówiącego bezsłuchawkowego M320B kolor biały. Złożenie takie jest jedno z najbardziej popularnych. Panel zewnętrzny wyróżnia wyjątkowa trwałość, solidna obudowa wykonana z utwardzanego stopu aluminium i wbudowany zamek szyfrowy. Szyfrator umożliwia otwieranie wejścia za pomocą 30 kodów czterocyfrowych. Regulowany czas otwarcia elektrozaczepu w zakresie do 99 sekund.

Panel umożliwia również podłączenie dodatkowego przycisku wyjściowego. S50D posiada wbudowaną kamerę z możliwością dodatkowej regulacji w poziomie i w pionie w zakresie kilkunastu stopni. WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI VIDOS. Monitor wewnętrzny jest płaski - tylko 18mm. Matryca TFT LCD 7" kolorowy ekran panoramiczny. Obsługuje 2 panele zewnętrzne lub 1 panel + kamera CCTV. Podgląd z kamery panela lub CCTV. System można rozbudować o dodatkowe 3 monitory lub unifony. Sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną. Monitor występuje w dwóch kolorach obudowy: czarnym i białym.

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI STACJAMI BRAMOWYMI VIDOS i COMPETITION

Podstawowe funkcje stacji bramowej S50D:

1. Przetwornik obrazu 1/3" kolor
2. Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
3. Rozdzielczość: 940 linii
4. Obiektyw 3,6mm
5. Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
6. Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
7. Obudowa z utwardzonego stopu aluminium
8. Podświetlanie klawiatury i przycisków dzwonka w kolorze niebieskim
9. Montaż: natynkowy z daszkiem ochronnym
10. Zamek szyfrowy do otwierania furtki - 30 kodów
11. Obsługa ryglew rewersyjnych i zwory elektromagnetyczne (przełącznik NO/NC 1A/24V)

12. Tryb pracy bistabilnym (wpisanie kodu zwalnia elektrozaczep, ponowne wpisanie kodu zamyka go) lub monostabilnym do 99 sekund
13. Klasa szczelności - IP65
14. Dedykowane wyjście na zasilanie rygla DC12V
15. Wymiary: 78x185x60mm

Podstawowe funkcje monitora M320:

1. Monitor głośnomówiący
2. Ekran kolorowy 7" panoramiczny TFT LCD 800×600
3. Obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja+1 kamera CCTV)
4. Sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną
5. Funkcja interkomu
6. Możliwość rozbudowy o dodatkowe 3 monitory lub unifony
7. Regulacja głośności, jasności i koloru
8. Kolor obudowy: Biały
9. Przyciski ruchome
10. Zasilanie: DC14,5V.
11. Zasilacz na listwę DIN w komplecie.
12. Wymiary: 245x160x18mm

Okablowanie : 4 + 2 do rygla + 2 do bramy