https://automatyka.shop.pl 796750923
systemy@gatematic.eu



Zestaw cyfrowy systemu VIDOS DUO jednorodzinny - S1311D z monitorem panoramicznym M1021W-2

Producent: VIDOS

Czas wysyłki: 48 godzin

Cena

1 828,00 PLN

Opis produktu

Zestaw cyfrowy systemu VIDOS DUO jednorodzinny złożony ze stacji bramowej S1311D z zamkiem szyfrowym, monitorem panoramicznym M1021W-2 w kolorze białym oraz zasilacza systemowego M-SEP/HDR-30-24. Wygodny w użyciu zestaw z zamkiem szyfrowym umożliwiającym otwieranie wejścia za pomocą kodu. Elegancki panel bramowy wyposażony w kamerę z szerokokątnym obiektem o kącie widzenia 170° wykonany ze szczotkowanej stali szlachetnej wyposażony został w solidną, podświetlaną klawiaturę numeryczną. Zamek szyfrowy pełni funkcję terminala wejściowego oraz panelu do programowania urządzenia. Nocne podświetlenie LED pozwala na komfortowe korzystanie w warunkach niedostatecznej widoczności. Wbudowane złącze dla czujnika ruchu -PIR umożliwia podłączenie i korzystanie z funkcji detekcji ruchu przy zastosowaniu monitora serii M1021 . Przy zastosowaniu modułu B5 można sterowania dwoma przekaźnikami – furtka plus brama.

Nowoczesny Monitor M1021 z 7″ wyświetlacz pozwala na wygodne nawigowanie po menu ekranowym. Wbudowana pamięć zdjęć umożliwia rejestrację odwiedzających. Zamontowanie karty micro SD pozwala na nagrywanie filmów oraz pozostawianie wiadomości przez odwiedzających podczas naszej nieobecności.

Monitor wyposażony jest w funkcję obsługi maksymalnie 4 stacji bramowych i poza furtką może sterować dodatkowym przekaźnikiem np. bramą automatyczną po dodaniu modułu B5 oraz obsługę czujnika detekcji ruchu w stacji bramowej . Rozbudowana funkcja adresowanego interkomu umożliwia na swobodną komunikację z każdym innym odbiornikiem w systemie jednorodzinnym oraz wielorodzinnym.

Skład zestawu:

1. Stacja bramowa SW1311D – 1 sztuka,
2. Monitor M1021W-2 – 1 sztuka,
3. zasilacz systemowy M-SEP/HDR-30-24 – 1 sztuka,
4. Gwarancja – 3 lata,
5. Akcesoria montażowe.

Podstawowe stacji bramowej S1311D:

1. obudowa ze stali szlachetnej
2. Montaż natynkowy
3. Kamera 2,0Mpix , kąt widzenia obiektywu 170°
4. Podświetlana klawiatura
5. przyciski ruchome, metalowe.
6. Kolor podświetlenia – biały
7. Podświetlenie nocne LED światło białe
8. Programowanie z klawiatury za pomocą kodów funkcyjnych
9. Wbudowane 1 wyjście przekaźnikowe - 12V na zasilenie niskoprądowego elektrozaczepu
10. drugi przekaźnik z modułem B5
11. Obsługuje elektrozaczepy zwykłe i rewersyjne oraz zwory elektromagnetyczne
12. Maksymalna ilość obsługiwanych urządzeń wewnętrznych – 13
13. Wbudowane wyjście do podłączenia czujnika detekcji ruchu
14. Obsługuje funkcję adresowanego interkomu
15. Komunikaty głosowe w języku polskim i angielskim
16. Stopień ochrony IP54
17. Wymiary: 182 x 93 x 44mm
18. 2 żyłowe, niepolaryzowane połączenie z całym systemem.

Współpracuje ze wszystkimi monitorami i unifonami z serii DUO

Podstawowe funkcje Monitora M1021:

1. Panoramiczny ekran LCD TFT o przekątnej 7″
2. Ekran dotykowy
3. Rozdzielczość800 x 480 pix
4. Menu w 11 językach
5. Obsługa do 4 stacji bramowych - dodatkowe stacje bramowe za pomocą modułu M-SM4
6. Sterowanie 2 przekaźnikami - Furtka + brama automatyczna
7. Wbudowana pamięć na zapis 118 zdjęć.
8. Obsługa kart pamięci dla filmów do 32GB
9. Obsługa funkcji detekcji ruchu wymagane zastosowanie czujnika ruchu dla stacji bramowej
10. Obsługa do 4 dodatkowych kamer CCTV.
11. Podgląd z kamer wymagany moduł M-K4
12. Adresowany interkom wewnętrzny w ramach 1 lokalu i zewnętrzny pomiędzy lokatorami w systemie wieloabonentowym
13. Przesyłania wiadomości tekstowych pomiędzy monitorami
14. Sterowanie oświetleniem za pomocą modułu B5
15. 20 melodii dzwonka
16. Przycisk SOS umożliwia wysłanie wiadomości alarmowej na telefon komórkowy
17. Możliwość ustawienia trybów pracy podczas nieobecności oraz trybu „nie przeszkadzać”
18. Konfiguracja przy użyciu złącza DIP SWITCH
19. Kolor biały – W , lub czarny - B
20. Możliwość rozbudowy o dodatkowe 3 urządzenia wewnętrzne z serii DUO
21. Rozbudowa do 16 urządzeń wewnętrznych przez zastosowanie modułów M-SM4- tylko dla systemów 1 i 2 lokatorskich
22. Wymiary: 226 x 132 x 18mm
23. Instalacja 2 przewodowa
24. Zasilanie z zasilacza systemowego P24/18 do 30 m lub P26/40 powyżej 30 m i dla co najmniej dwóch monitorów (nie jest w komplecie) WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI I STACJAMI BRAMOWYMI VIDOS DUO