



<https://automatyka.shop.pl> 796750923
systemy@gatematic.eu



Zestaw cyfrowy systemu VIDOS DUO jednorodzinny - S1101` z monitorem panoramicznym M1021W-2

Producent: VIDOS

Czas wysyłki: 48 godzin

Cena

1 648,00 PLN

Opis produktu

Zestaw cyfrowy systemu VIDOS DUO jednorodzinny złożony ze stacji bramowej S1101 z czytnikiem RFID i monitorem panoramicznym M1021W-2 oraz zasilacza systemowego P26/18. Wygodny w użyciu zestaw z czytnikiem umożliwiającym otwieranie wejścia za pomocą karty lub breloka. Elegancki panel bramowy wyposażony w kamerę z szerokokątnym obiektywem umożliwiającym obserwację w zakresie 105° w szerokości z dodatkową funkcją zbliżania obrazu (zoom). Nocne podświetlenie LED pozwala na komfortowe korzystanie w warunkach niedostatecznej widoczności. Wbudowane złącze dla czujnika ruchu -PIR umożliwia podłączenie i korzystanie z funkcji detekcji ruchu przy zastosowaniu monitora serii M1021. Przy zastosowaniu modułu B5 można sterowania dwoma przełącznikami - furtka plus brama.

Nowoczesny Monitor M1021 z 7" wyświetlacz pozwala na wygodne nawigowanie po menu ekranowym. Wbudowana pamięć zdjęć umożliwia rejestrację odwiedzających. Zamontowanie karty micro SD pozwala na nagrywanie filmów oraz pozostawianie wiadomości przez odwiedzających podczas naszej nieobecności.

Monitor wyposażony jest w funkcję obsługi maksymalnie 4 stacji bramowych i poza furtką może sterować dodatkowym przełącznikiem np. bramą automatyczną po dodaniu modułu B5 oraz obsługę czujnika detekcji ruchu w stacji bramowej. Rozbudowana funkcja adresowanego interkomu umożliwia na swobodną komunikację z każdym innym odbiornikiem w systemie jednorodzinny oraz wielorodzinny.

Skład zestawu:

1. Stacja bramowa S1101 - 1 sztuka,
2. Monitor M1021W-2 - 1 sztuka,
3. zasilacz systemowy P26/18 - 1 sztuka,
4. Gwarancja - 3 lata,
5. Akcesoria montażowe.

Podstawowe funkcje stacji S 1101:

1. obudowa ze stopu aluminium
2. montaż natynkowy
3. kamera 600tvl
4. kąt widzenia obiektywu 105°
5. wbudowany czytnik zbliżeniowy rfid w standardzie unique 125khz
6. w zestawie breloki master do programowania użytkowników
7. podświetlany szyld informacyjny
8. regulowana jasność podświetlenia
9. 1 wyjście przekaźnikowe
10. wyjście do podłączenia czujnika detekcji ruchu - pir
11. funkcja zbliżania obrazu
12. podświetlenie nocne led – kolor biały
13. wskaźnik rozpoczęcia rozmowy i otwarcia rygla
14. obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne
15. konfiguracja i adresowanie przy użyciu przycisków funkcyjnych
16. ilość obsługiwanych urządzeń wewnętrznych do 13
17. obsługuje funkcję adresowanego interkomu
18. stopień ochrony: ip54
19. montaż natynkowy
20. wymiary: 176 x 90 x 27mm

Współpracuje ze wszystkimi monitorami i unifonami z serii DUO

Podstawowe funkcje Monitora M1021:

1. Panoramiczny ekran LCD TFT o przekątnej 7"
2. Ekran dotykowy
3. Rozdzielczość 800 x 480 pix
4. Menu w 11 językach
5. Obsługa do 4 stacji bramowych - dodatkowe stacje bramowe za pomocą modułu M-SM4
6. Sterowanie 2 przekaźnikami - Furtka + brama automatyczna
7. Wbudowana pamięć na zapis 118 zdjęć.
8. Obsługa kart pamięci dla filmów do 32GB
9. Obsługa funkcji detekcji ruchu wymagane zastosowanie czujnika ruchu dla stacji bramowej
10. Obsługa do 4 dodatkowych kamer CCTV.
11. Podgląd z kamer wymagany moduł M-K4
12. Adresowany interkom wewnętrzny w ramach 1 lokalu i zewnętrzny pomiędzy lokatorami w systemie wieloabonentowym
13. Przesyłania wiadomości tekstowych pomiędzy monitorami
14. Sterowanie oświetleniem za pomocą modułu B5
15. 20 melodii dzwonka
16. Przycisk SOS umożliwia wysłanie wiadomości alarmowej na telefon komórkowy
17. Możliwość ustawienia trybów pracy podczas nieobecności oraz trybu „nie przeszkadzać”
18. Konfiguracja przy użyciu złącza DIP SWITCH
19. Kolor biały – W , lub czarny - B
20. Możliwość rozbudowy o dodatkowe 3 urządzenia wewnętrzne z serii DUO
21. Rozbudowa do 16 urządzeń wewnętrznych przez zastosowanie modułów M-SM4- tylko dla systemów 1 i 2 lokatorskich
22. Wymiary: 226 x 132 x 18mm
23. Instalacja 2 przewodowa
24. Zasilanie z zasilacza systemowego P24/18 do 30 m lub P26/40 powyżej 30 m i dla co najmniej dwóch monitorów (nie jest w komplecie) WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI I STACJAMI BRAMOWYMI VIDOS DUO