



<https://automatyka.shop.pl> 796750923
systemy@gatematic.eu



Zestaw NICE WINGO 2024 24V do bramy dwuskrzydłowej

Nr katalogowy: WINGO2024KCER10

Kod EAN: 8032595795001

Producent: NICE

Czas wysyłki: 48h

Cena

2 250,00 PLN

Opis produktu

Zestaw NICE WINGO 2024 24V do bramy dwuskrzydłowej

- Model: WINGO2024KCER10
- Maksymalna waga skrzydła bramy: 200 kg
- Zasilanie bramy: 24V
- Napęd bramy: Mechaniczny
- Maksymalna długość skrzydła bramy: 2 m
- Uwagi do gwarancji: Aby obowiązywała gwarancja na 3 lata, obowiązkowe jest wykonanie montażu przez instalatora z certyfikatem NICE Polska oraz przegląd pomiędzy 10, a 12 miesiącem od montażu. W przeciwnym przypadku na produkty NICE Polska obowiązuje rok gwarancji producenta.

Najważniejsze cechy

- Ręczne odblokowanie
- Zasilanie awaryjne
- Pamięć ustawień
- Wykrycie przeszkody

- Automatyczne zamykanie
- Funkcja furtki
- System fotokomórek
- Fototest
- Odporny na wodę



W skład zestawu wchodzi:

- 2x SIŁOWNIK WINGO 2024; samohamowne do bram o długości skrzydła do 2m
- Centrala sterująca MC424LR10 z wbudowanym radioodbiornikiem
- **2 piloty dwukanałowe z kodem dynamicznie zmiennym FLO2RE**
- Zestaw akcesoriów montażowych



Opis produktu

Siłowniki 24 V, sprzedawane w zestawach.

CHARAKTERYSTYKA SIŁOWNIKÓW:

- Niezawodny i cichy: dzięki zastosowaniu opatentowanego układu wewnętrznych komponentów i mniejszej ilości ruchomych części
- Łatwy w instalowaniu: po zamontowaniu siłowników łatwy dostęp do połączeń elektrycznych
- Wbudowane ograniczniki krańcowe na otwarciu

WYRAFINOWANA ELEKTRONIKA:

Przeciążeniowy system wykrywania przeszkody, możliwość podłączenia listwy rezystancyjnej 8,2 kΩ, programowany czas pauzy, częściowe otwarcie bramy (funkcja furtki), zwolnienie podczas zamykania i łagodny start przy otwieraniu. Możliwość obsługi elektrozamka. **ZAWSZE PRACUJE:** dzięki akumulatorowi awaryjnemu PS124 (opcja), siłowniki otworzą i zamkną bramę, nawet w przypadku braku zasilania.

Napęd 24V, do średniej wielkości bram skrzydłowych, o długości skrzydła do 2.0 m i ciężarze do 200kg. Produkt dostępny w zestawie (patrz zestawy) zawierającym dwa siłowniki, centralę sterującą MC424L oraz 2 piloty Flor. Dodatkowo zestaw można rozszerzyć o antenę, zwiększając zasięg działania pilotów oraz elementy podnoszące bezpieczeństwo automatyki: lampę ostrzegawczą i jedną lub dwie linie fotokomórek.

- dzięki zastosowaniu opatentowanego układu wewnętrznych komponentów i mniejszej ilości części ruchomych gwarantuje cichą pracę i niezawodność
- wyposażony w wygodny mechanizm odblokowania awaryjnego w przypadku braku zasilania mechaniczny,

który umożliwia otwieranie i zamykanie bramy w trybie ręcznym w przypadku braku prądu elektrycznego lub nieprawidłowego funkcjonowania bramy

- amperometryczny system wykrywania przeszkody - służy do wykrywania ewentualnych przeszkód, które mogą wystąpić podczas normalnego ruchu bramy. Dzięki tej funkcji, w chwili napotkania na przeszkodę, napęd zatrzymuje bramę i zmienia kierunek jej ruchu
- funkcja płynnego zwolnienia podczas zamykania i łagodnego startu - polega na zmniejszeniu prędkości tak, aby uniknąć silnego szarpnięcia w momencie otwierania lub zamykania bramy. Dzięki temu brama pracuje płynnie i nie hałasuje podczas pracy.
- funkcja fototest - przed każdym ruchem bramy centrala automatycznie sprawdza, czy fotokomórki są sprawne i gdy wszystko działa jak należy, brama zostaje wprowadzona w ruch.
- funkcja furtki, czyli częściowego otwarcia bramy lub jednego skrzydła - dzięki niej gdy idziesz pieszo lub jedziesz rowerem nie musisz czekać aż brama całkowicie się otworzy i zamknie
- napęd samohamowny - oznacza że brama blokuje się mechanicznie po zatrzymaniu pracy silnika. Dzięki temu nie ma konieczności dodatkowego mechanicznego ryglowania bramy przy użyciu zamka, ani nie jest możliwe jej ręczne otwarcie
- centrala współpracująca z siłownikami jest przystosowana do zasilania pobieranego z akumulatora awaryjnego (PS124), który zapewnia awaryjne zasilanie - dzięki temu siłowniki otworzą i zamkną bramę nawet w przypadku przerwy w dopływie prądu.



Centrala sterująca MC424LR10

Centrala MC424LR10 przeznaczona jest do automatyzacji skrzydłowych bram wjazdowych za pomocą siłowników Nice Wingo 24V. Bogaty zestaw funkcji i parametrów centrali pozwala zaspokoić wymagania większości użytkowników:

CHARAKTERYSTYKA NOWEJ CENTRALI MC424LR10 z wbudowanym radiem:

- Wbudowany multisystemowy radioodbiornik pilotów zdalnego sterowania
- Obsługa kodowania: FLO, FLOR, SMILO oraz OPERA (jednocześnie)
- Możliwość rozbudowy pamięci radiowej poprzez złącze SM
- Spójna logika programowania z centralami BLUEBUS
- Autodiagnostyka błędów na lampie sygnalizacyjnej
- Dwupoziomowy etap programowania
- Możliwość podłączenia programatora O-VIEW przez interfejs IBT4N
- Zintegrowany transformator zasilający
- Miejsce na akumulator PS124
- Klasa szczelności obudowy IP54
- Pamięć do 100 pilotów
- Współpraca z systemem Solemyo (paneli słonecznych)

Akcesoria dołączone do zestawu



OFERUJEMY MONTAŻ!

Oferujemy montaż automatyki na terenie naszego działania - 49-300 Brzeg w promieniu 65 km.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Zasilanie/zasilanie silnika [V]:** 230/24
- **Moc znamionowa pobierana przez jeden silnik [W]:** 50
- **Pobór prądu jednego silnika znamionowy [A]:** 2
- **Stopień ochrony [IP]:** 44
- **Zabezpieczenie termiczne [°C]:** -
- **Prędkość obrotowa nominalna [obr./min]:** -
- **Prędkość liniowa nominalna [m/s]:** 0,013
- **Temperatura pracy [°C]:** -20 - +50
- **Intensywność pracy [cykli/dobę]:** 300
- **Ciężar jednego siłownika [kg]:** 5
- **Ciężar maksymalny skrzydła [kg]:** 200
- **Długość maksymalna skrzydła [m]:** 2
- **Wymiary [mm]:** 770x98x95
- **Wymiar x [mm]:** 0-90