



<https://automatyka.shop.pl> 796750923
systemy@gatematic.eu



Zestaw HI-SPEED ROGER BH30/610/HS 24m/min do bramy przesuwnej do 600 kg z silnikiem bez szczotkowym Brushless

Producent: ROGER

Czas wysyłki: 48 godzin

Cena

3 180,00 PLN

Opis produktu

Zestaw do bramy przesuwnej o maksymalnej wadze 600 kg. Napęd z silnikiem bez szczotkowym typu Brushless o wysokiej kulturze pracy z wbudowaną centralą serii B70, z magnetycznymi wyłącznikami krańcowymi. Spowolnienia przy starcie i zatrzymaniu. Wykrywanie przeszkód. Przekładnia metalowa – ślimacznica z brązu. Kompletacja zestawu dostosowana do łatwego montażu.

Skład zestawu

1. Motoreduktor BH30/604/HS elektromechaniczny BRUSHLESS z wbudowaną centralą - 1 szt.
2. 2-kanałowy radioodbiornik - 1 szt.
3. 2-kanałowy pilot SYNUS - 2 szt.
4. Komplet fotokomórek do montażu zewnętrznego M90/F2ESO - 1 szt.

Parametry techniczne

1. Wyłącznik krańcowy: magnetyczny
2. Max. ciężar bramy: 600 kgUżytkowanie: intensywne
3. Zasilanie sieciowe: 230V AC - 50Hz
4. Zasilanie silnika: 24V
5. Moc znamionowa: 130 W
6. Typ redukcji: Z15/mod.4
7. Stopień ochrony: IP 43
8. Siła uciągu: 500 N
9. Prędkość: 24m/min
10. Temperatura pracy: - 20°C/+ 55°C

11. Centrala sterująca (wbudowana): B70/1DC
12. Maksymalna długość bramy: 12m
13. Ilość cykli na dzień (otwieranie/zamykanie - 24H non stop): 800
14. Wymiary (L x W x H): 315 x 165,8 x 329 mm

Funkcje automatyki

1. Centrala sterująca typu B70/1DC
2. Zasilanie: 230V~/50-60Hz
3. Akumulatory awaryjne opcja (12V 1,2 Ah)
4. Zasilanie silnika brushless 24V
5. Zasilanie akcesoriów 24V / 10W
6. Lampa ostrzegawcza max 24V / 25W
7. Lampka sygnalizująca otwartą bramę max 24 V / 3 W
8. Oświetlenie dodatkowe: 230V 100W - 24V 40W (wyjście bez napięcia)
9. Magnetyczne wyłączniki krańcowe
10. Regulacja siły
11. Regulacja wykrywania przeszkód i siły nacisku
12. Hamowanie / spowalnianie
13. Regulacja prędkości
14. Wejście PP
15. Wejście PED
16. Automatyczne zamykanie
17. Funkcja "osoba obecna"